

Thermo 50

Priateľské k životnému prostrediu

Ochrana motora a vytrvalosť.

Malé a robustné teplovodné kúrenie Thermo 50 predohrieva kabínu vodiča a tak isto aj motor na štartovaciu teplotu.

Zaťaženie motora studeným štartom sa takto výrazne zníži a naopak sa zvýši životnosť a prevádzkyschopnosť motora.








Navyše sa použitím nezávislého kúrenia chráni aj životné prostredie, pretože vďaka nemu dochádza k zníženiu spotreby paliva a produkcií CO₂ tým, že nedochádza k dlhému chodu motora na voľnobeh.

Teplovodné kúrenia Webasto sú vyvíjané v súlade s vysokými požiadavkami výrobcov vozidiel a medzinárodnými štandardmi, ktoré prevyšujú zákonné požiadavky.



Výhody produktu:

- Možnosť predohrevu motora a interiéru 24 V vozidiel s kúreniami z výroby alebo dodatočne namontovanými
- Vyvinuté s ohľadom na najaktuálnejšie potreby prvovýroby a automobilové štandardy
- Zabezpečenie kvality podľa TS16949
- Individuálna dodávka pre konkrétny typ vozidla s prispôbeným príslušenstvom
- Vysoká prevádzkyschopnosť vozidiel vďaka bezpečnému štartu motora aj pri nízkych teplotách
- Šetrenie paliva zabránením nutnosti chodu motora na voľnobeh
- Diagnostikovateľné
- Celosvetová servisná sieť

Model	 Dodávky	 Nákladné vozidlá	 Autobusy	 Železnice	 Stavebné a poľnohospodárske stroje	 Špeciálne vozidlá	 Armádne vozidlá
Thermo 50	■	■	■		■	■	■

Technická špecifikácia:

Kúrenie		Thermo 50
		Diesel
Typové schválenie		e1*2001/56*2004/78*0004*__
Vykurovací výkon (kW)	čiasťočný / plný výkon	2.2 / 5.0
Spotreba paliva (kg/h)	čiasťočný / plný výkon	0.3 / 0.61
Menovité napätie (V)		24
Menovitý príkon (W) (s obehovým čerpadlom)	čiasťočný / plný výkon	34 / 50
Palivo		Nafta EN590 (B5), Arctic Nafta, Vykurovací olej (EL)
Prevádzková teplota (°C)		-40 do +80
Rozmery D x Š x V (mm)		237 x 106 x 193
Hmotnosť (kg)		2.9
		Obehové čerpadlo U4847
Prietok (l/h)		500
Rozmery D x Š x V (mm)		96 x 75 x 80
Hmotnosť (kg)		0.3

Ovládacie prvky:

- Spínač s funkčným displejom

Ovládaci prvok pre jednoduché zapnutie a vypnutie kúrenia.



- Hodiny 1531, Štandardný časovač

Ovládaci prvok pre nastavenie teploty, naprogramovanie troch rôznych časov spustenia a pre nastavenie alarmu.

